

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Требования по охране труда к выполнению работ по уборке продукции растениеводства установлены Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44.

Послеуборочная обработка продукции растениеводства должна производиться на механизированных токах.

Бункер-накопитель должен быть оборудован предохранительной **решеткой**, установленной на расстоянии **не более 0,6 м** от верхней кромки бункера-накопителя. Должны быть **закрыты сплошными перекрытиями**, с устройством в них плотно закрывающихся люков с предохранительными решетками, запирающимися на **замок**. Крышки люков для доступа работающих в бункер-накопитель (силос) должны располагаться на одном уровне с полом.

Контроль температуры продукции растениеводства, хранящейся в бункерах-накопителях, должен осуществляться стационарными или переносными установками. Спуск работающих для этих целей в бункер-накопитель (силос) **не допускается**.

Завальные ямы, приемные бункеры должны быть оборудованы металлическими предохранительными решетками, запирающимися на **замок**, другими устройствами, исключающими возможность падения в них работающих.

Работы в бункере-накопителе, завальной яме, приемном бункере, нории производятся **по наряду-допуску на выполнение работ с повышенной опасностью**. Спуск работников в бункер-накопитель, а также доступ работников в бункер-накопитель через нижний люк, должны производиться с применением соответствующих средств индивидуальной защиты органов дыхания (**противогаза**).

Доступ работников в бункер-накопитель через нижний люк допускается после закрытия верхнего лазового люка.

На впускном и выпускном устройствах бункера-накопителя **во время пребывания** в них **работающих** размещается знак безопасности с поясняющей надписью «Не открывать! В силосе работают люди».

Работающий может быть допущен в бункер-накопитель только после удаления с его стен сводов и зависших масс зерна или другой продукции растениеводства.

При разрушении сводов и зависших масс зерна или другой продукции растениеводства лазовые и загрузочные люки бункеров-накопителей (силосов) должны **быть открыты**.

При **разгрузке зерна** грузовым транспортным средством с самосвальным кузовом в бурты должна быть исключена возможность нахождения работников в зоне разгрузки и на пути движения грузового транспортного средства.

Перед допуском работающих в прямки **нории** следует убедиться в отсутствии **скопления газов**.

По окончании работ в завальной яме, прямках норий, бункерах-накопителях (силосах) **следует убедиться в отсутствии в них работающих**.

Расчистка работающими норией от завала зерном **руками, ручной отбор проб зерна** из оборудования, имеющего в месте отбора или непосредственной близости движущиеся части, **не допускаются**.

Подача зерна к конвейеру, подающим его на оборудование по очистке зерна и грузовые транспортные средства, должна производиться специальными приспособлениями, исключающими накопление зарядов статического электричества.

При подаче зерна работающие должны располагаться в стороне от зерновой насыпи и не ближе 1,5 м от скребкового конвейера.

Во время работы оборудования работающим **переступать через конвейер** и подгребать зерно руками к рабочим органам оборудования **не допускается**.

Не допускается работающим выходить на насыпь зерна и передвигаться по ней.

В случае образования сводов зерна для их обрушения необходимо использовать специальные приспособления, позволяющие находиться работающему на безопасном расстоянии от призмы обрушения зерна (скрепки с длинными ручками).

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СУШКЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Запуск механизмов и топок оборудования для сушки продукции растениеводства (далее – сушилка) после длительной остановки (перед началом сезонных работ или после ремонта) должен производиться в присутствии **уполномоченного должностного лица**.

Не допускается открывать смотровые люки воздуховодов сушилок во время работы вентиляторов.

Зажигание топлива при обслуживании топок сушилок допускается **только после их продувки**. В случае появления запаха подгоревшего продукта подача топлива в топку сушилки должна быть немедленно **прекращена**.

Ремонт сушилок (топок), устранение завалов и подпоров продукта должны производиться после **полного прекращения их работы и охлаждения**.

Повторный пуск сушилки следует проводить после выявления и устранения причин загорания и очистки ее рабочих органов.

Главный специалист управления
по труду, занятости и социальной
защите

С.В.Лакович